



MAGMA FS2214-G3

Storage server

技術仕様

フォームファクター	2Uラックマウントサーバ
チップセット	インテル® C612チップセット
プロセッサ	2個のインテル® XEON® プロセッサ E5-2600 v3/v4製品ファミリー搭載
QPI	最大9.6 GT/s
メモリ容量	最大1024GB (LRDIMM)
メモリサイズとタイプ	RDIMM: ECC DDR4 2400/2133/1866/1600/1333 MHz (4GB/8GB/16GB/32GB) LRDIMM: ECC DDR4 2400/2133/1866/1600/1333 MHz (32GB/64GB)
ネットワーク	インテル® i350、4 x GbEポート + 1 x 管理用GbEポート
ビデオ	Aspeed® AST2400 (32MB VRAM)
ストレージコントローラ	オンボード インテル® C612チップセット: 10 x SATA3 6Gbpsポート SASコントローラ: PIKE II 3008-8iまたはPIKE II 3108-8i (オプション)
ドライブベイ	最大12台のホットスワップ対応3.5" SATA/SASドライブ + 2台の2.5" SSD
最大内部ストレージ容量	最大72TB
拡張スロット	3 x PCIe 3.0 x16 (ロープロファイル) + 1 x PCIe 3.0 x8 (ロープロファイル) + 1 x PCIe 3.0 x4 (ロープロファイル)
I/Oポート	5 x RJ45、2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x VGA、1 x PS2
電源装置	770W高効率冗長電源装置 (1+1) 80 Plus® ゴールド認定
環境条件	動作時温度: 10°C~35°C (50°F~95°F) 非動作時温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F) 非動作時相対湿度: 20%~90% (結露しないこと)
寸法	615 mm (奥行) x 444 mm (幅) x 87 mm (高さ)
重量	23kg
保証	3年保証: 交換パーツ3年間無償保証



Speed | Performance | Passion for Innovation



Technology
Provider
Platinum 2016



Scalable Systems Co., Ltd.

スケラブルシステムズ株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2 BUREX 麹町 11階
電話: 03-5875-4718 FAX: 03-3237-7612 www.sstc.co.jp