



ORION RS210-G3

Single socket rackmount server

技術仕様



| | |
|-------------|---|
| フォームファクター | 1Uラックマウントサーバ |
| チップセット | インテル® C224チップセット |
| プロセッサ | インテル® XEON® プロセッサ E3-1200 v3製品ファミリー搭載、TDP (熱設計電力) 最大80W |
| DMI | 5.0 GT/s |
| メモリ容量 | 最大32GB |
| メモリサイズとタイプ | 2GB/4GB/8GBのDDR3 ECC 1600/1333MHz UDIMM |
| ネットワーク | インテル® I210AT、4 x GbEポート + 1 x 管理用GbEポート |
| ビデオ | Aspeed® AST2300 (32MB VRAM) |
| ストレージコントローラ | SATA: オンボード インテル® C224チップセット - 2 x 3Gbps SATA2コントローラ + 4 x 6Gbps SATA3コントローラ - RAID 0, 1, 5, 10をサポート SAS (オプション): ASUS PIKE 2008/2108/2308 8ポート6Gbps SAS2コントローラ |
| ドライブベイ | 最大4台のホットスワップ対応3.5" SATA/SASドライブ |
| 最大内部ストレージ容量 | 最大24TB |
| 光学ドライブ | 1 x スリム型DVD-RWドライブ (オプション) |
| 拡張スロット | 1 x PCIe 3.0 x8 (フルハイト、ハーフレングス) + 1 x PCIe 3.0 x4 (フルハイト、ハーフレングス) + 1 x PIKEスロット |
| I/Oポート | 5 x RJ45、4 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x 内部USB (Type A)、2 x VGA、1 x PS2 |
| 電源装置 | 450W冗長電源装置 (1+1) 80 Plus® ゴールド認定 |
| 環境条件 | 動作時温度: 10°C~40°C (50°F~104°F) 非動作時温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F) 非動作時相対湿度: 20%~90% (結露しないこと) |
| 寸法 | 615 mm (奥行) x 444 mm (幅) x 44 mm (高さ) |
| 重量 | 16kg |
| 保証 | 3年保証: 交換パーツ3年間無償保証 |



Speed | Performance | Passion for Innovation



Scalable Systems Co., Ltd.

スケーラブルシステムズ株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2 BUREX 麹町 11階
電話: 03-5875-4718 FAX: 03-3237-7612 www.sstc.co.jp