



ORION RS620Q-G3

Quad node rackmount server

技術仕様



フォームファクター	2U / 4ノードラックマウントサーバ
チップセット	インテル® C612チップセット
プロセッサ	ノード毎に2個のインテル® XEON® プロセッサ E5-2600 v3製品ファミリー搭載、TDP (熱設計電力) 最大120W
QPI	最大9.6 GT/s
メモリ容量	最大1024GB (LRDIMM) / ノード
メモリサイズとタイプ	RDIMM: 4GB/8GB/16GB/32GBのDDR4 ECC 2133/1866/1600/1333MHz LRDIMM: 32GB/64GBのDDR4 ECC 2133/1866/1600/1333MHz
ネットワーク	インテル® I210AT、2 x GbEポート + 1 x 管理用GbEポート / ノード シングルまたはデュアル 10GbEポート SFP+、またはシングルポートFDR QSFP InfiniBand / ノード (オプション)
ビデオ	Aspeed® AST2400 (32MB VRAM)
ストレージコントローラ	オンボード インテル® C612チップセット 6Gbps SATAコントローラ - RAID 0, 1, 5, 10をサポート ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード / ノード (オプション)
ドライブベイ	最大3台のホットスワップ対応3.5" SATA/SASドライブ / ノード
最大内部ストレージ容量	最大18TB/ノード
拡張スロット	1 x PCIe 3.0 x16 (ロープロファイル、ハーフレングス) + 1 x ネットワークアドオンカード / ノード
I/Oポート	3 x RJ45、2 x USB 3.0、1 x VGA / ノード
電源装置	1620W高効率冗長電源装置 (1+1) 80 Plus® プラチナ認定
環境条件	動作時温度: 10°C~35°C (50°F~95°F) 非動作時温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F) 非動作時相対湿度: 20%~90% (結露しないこと)
寸法	750 mm (奥行) x 444 mm (幅) x 87 mm (高さ)
重量	32kg
保証	3年保証: 交換パーツ3年間無償保証



Speed | Performance | Passion for Innovation



Scalable Systems Co., Ltd.

スケーラブルシステムズ株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2 BUREX 麹町 11階
電話: 03-5875-4718 FAX: 03-3237-7612 www.sstc.co.jp