

# KRONOS

エンジニアによるエンジニアのための優れたデザイン

S800

「**高速**」の称号はKRONOSのために

インテル® Core™ i7-2700Kプロセッサを

オーバークロックで**動作保証**し

無類のコンピューティングパワーを提供

CADのパワーユーザーの利便性を第一に設計されたKRONOS S800とS800Rは、ワークステーションで利用されるアプリケーションの厳しいパフォーマンス要求に対して、その性能を最大限に引き出す究極のワークステーションです。

## 主な特長

- インテル® Core™ i7-2700K 3.4GHzプロセッサをオーバークロックで5.0GHzまで動作保証
- 最大32GBの高性能メモリを搭載可能
- 比類ないI/Oパフォーマンス
- NVIDIA® Quadro® グラフィックスカード
- Teradici PCoIPリモートバーチャリゼーションキット (オプション)
- ビジネス用途向け高信頼性冷却システム
- 最大90%の高効率電源装置
- 超静音設計

S800R



# CIARA KRONOS S800/S800R WORKSTATION

## 技術仕様

モデル	KRONOS S800ワークステーション (タワー型)	KRONOS S800Rワークステーション (ラックマウント型)
プロセッサ	インテル® Core i7-2700 3.4GHzプロセッサをオーバークロックで5.0GHzまで動作保証	
冷却システム	柔軟性のあるFEP冷却チューブを採用したビジネス用途向け高信頼性冷却システム	
チップセット	インテル® Z77	
メモリ	16GB (4x4GB) または32GB (4x8GB)	
メモリタイプ	DDR3 17000 (2133MHz)	
グラフィックス	1~2枚のNVIDIA® Quadro® 2000、4000、5000または6000 (最大で3枚のグラフィックスおよびGPUカードを搭載可能)	
GPU	1~2枚のNVIDIA® Tesla® C2075 GPGPU (最大構成で3枚のグラフィックスおよびGPUカードを搭載可能)	
リモート パーチャリゼーションキット	CIARA VP200 Zero-Clientデバイス、またはVMware Viewクライアントに接続可能にする PCoIPリモートアクセス用ホストカード (オプション)	
ドライブ	最大4台の3.5" SATA HDDまたは2.5" SATA SSD	最大4台の2.5" SATA HDDまたはSSD
RAIDコントローラ	インテル® Z77チップセット (RAID 0、1、5および10をサポート)	
光学ドライブ	DVD+-R/RW対応CD/DVDドライブ	DVD+-R/RW対応USB接続CD/DVDドライブ (オプション)
オーディオ	Realtek® ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC	
拡張スロット	4 x PCIe 2.0 x16 (x16、またはデュアルx8、またはx8、x16、x16)、1 x PCIe 2.0 x4、1 x PCIe 2.0 x1	
I/Oポート	1 x PS/2キーボード/マウス用コンボポート、1 x Bluetoothモジュール、2 x eSATA 6Gb/s、1 x LAN (RJ45) ポート、 4 x USB 3.0、8 x USB 2.0 (1ポートをROG Connect用インタフェースとして利用可能)、 1 x 光デジタルオーディオ出力 (S/PDIF)、5 x オーディオジャック	
キーボード/マウス	ワイヤレスキーボードおよびマウス (オプション)	
ポインティングデバイス	3D Connexion SpaceNavigator、SpaceExplorerおよびSpacePilot Pro (オプション)	
対応OS	Microsoft® Windows® 7 ProfessionalおよびUltimate (64ビット版) / Linux: Red Hat® Enterprise, CentOS	
対応ソフトウェア	AutoCAD - Autodesk - Catia - Impetus AFEA - NCSimul - Creo - Siemens NX - SolidWorks	
電源装置	1台の定電力非冗長電源装置 PCIeカードの搭載数に応じて 850W、1000W、1250W から選択可能	1台または2台のホットプラグ対応冗長電源装置 770W - 3枚のPCIeカードを最大275Wまでサポート 1400W - 4枚のPCIeカードを最大850Wまでサポート
電源効率	最大90% (80 Plus® ゴールド認定)	
寸法	21.5" (奥行) x 9" (幅) x 20.5" (高さ) 546mm (奥行) x 229mm (幅) x 521mm (高さ)	24.1" (奥行) x 17.5" (幅) x 5.2" (高さ) 612mm (奥行) x 444mm (幅) x 132mm (高さ) (3Uラックマウント)
保証	ワールドワイド - 3年保証: 交換パーツおよび作業費無償、週5日9時間/日対応、オンサイト作業の場合翌営業日対応	